

Comparatif	INNOVFLEX® 500	INNOVFLEX® 400	INNOVFLEX® 300	INNOVFLEX® 200
Type de machines	Machine multifonctions	Machine de contrôle et de tri à 100%	Machine de contrôle et de tri à 100%	Système de conditionnement
Contrôle dimensionnel	● longueurs - hauteurs - Ø ext / int	● longueurs - hauteurs - Ø ext / int	● longueurs - hauteurs - Ø ext / int	–
Contrôle d'aspect	● Profils extérieurs - filetage - copeau - bavure - défaut de forme - présence trous transversaux - détection de chocs	● Profils extérieurs - filetage - copeau - bavure	● Profils extérieurs - filetage - copeau - bavure	–
Assemblage	●	–	–	–
Marquage	●	–	–	–
Développement spécifique	● Prise en charge globale de projets	–	–	–
Postes de contrôle Vision	●	● De 1 à 5 postes	● De 1 à 2 postes	–
Mesure pneumatique	●	–	–	–
Palpeurs inductifs	● De 4 à 12 postes	–	–	–
Mesure laser	●	–	–	–
Courants de Foucault	●	–	–	–
Contrôle statique	● Contrôle avec et sans contact	● Contrôle au défilé - sans contact	● Contrôle au défilé - sans contact	–
Contrôle dynamique	● pièce mise en condition	–	–	–
Transfert et manipulation des pièces	Transfert rotatif (posages en rotation indexée) ou transfert linéaire	Plateau de verre en rotation continue	Transfert linéaire - Convoyeur à bande	Présentation automatique carton vide avec alarme si tous les contenants sont pleins
Cadence maxi (pièces / h)	3 600	7 200	10 800	10 cartons ou 8 bacs plastiques
Réparabilité	Jusqu'à 0,1 µm	Jusqu'à 1 µm	Jusqu'à 1 µm	–
Nouveauté	Tampon pneumatique en exécution spéciale - prise de mesure multi-points	Option ILM360 - Imagerie Latérale Multiple à 360° Pièce observée à 360° en 1 acquisition d'image	–	Version linéaire pour une insertion dans un emplacement restreint
Traçabilité	● Gestion des contrôles, traçabilité et statistique au format csv (excel) et Q-DAS	● Gestion des contrôles, traçabilité et statistique au format csv (excel) et Q-DAS	● Gestion des contrôles, traçabilité et statistique au format csv (excel) et Q-DAS	● Comptage de pièces par carton paramétrable
Pilotage machine	● ABW Process Supervisor®	● ABW Process Supervisor®	● ABW Process Supervisor®	–
Option chargement automatique	● Bol vibrant - trémie - convoyeur élévateur - convoyeur multi-voies...	● Bol vibrant - trémie - convoyeur élévateur - convoyeur multi-voies...	● Nous consulter	–
Déchargement	● Déchargement en vrac pièces bonnes / pièces mauvaises En option : INNOVFLEX® 200	● Déchargement en vrac pièces bonnes / pièces mauvaises En option : INNOVFLEX® 200	● Déchargement en vrac pièces bonnes / pièces mauvaises En option : INNOVFLEX® 200	–
Option conditionnement	● INNOVFLEX® 200	● INNOVFLEX® 200	● Nous consulter	–
Typologie de pièces	Pièces nécessitant une mise en position précise	Pièces avec une assise stable de dimensions maxi 50 x 50 x 50 mm	Pièces avec une assise stable ou de type Axe ø de 2 à 15 mm - longueur de 10 à 100 mm	Cartons type C6 / C4 / C40 Bacs plastiques type 400 x 300 mm
Services	● Livraison - Installation - Mise en service - Formation - SAV	● Livraison - Installation - Mise en service - Formation - SAV	● Livraison - Installation - Mise en service - Formation - SAV	● Livraison - Installation - Mise en service - Formation - SAV

